

1. STOFF/ ZUBEREITUNGS UND FIRMENBEZEICHNUNG

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.1. Produktbezeichnung: | SPECTRAL WAVE PIGMENTPASTA SW-650 GREEN BLUE | | |
| 1.2. Anwendung: | Wasserlösliche Pigmentpaste, vermischt mit einem Bindemittel, bildet sie einen Lack für Autoanstriche. | | |
| 1.3. Produzent/Vertreiber: | NOVOL Sp. z o.o. ul. Żabikowska 7/9 PL 62-052 Komorniki | Tel.: (+4861) 810-98-00 Fax: (+4861) 810-98-09 www.novol.pl | Notrufnummer: (+4861) 810-98-00 |

2. MÖGLICHE GEFAHREN

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG: Gesundheitsschädlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen und die Haut.

ANDERE: Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| EEC-Nr. | Bezeichnung der Substanz | EINECS | CAS-Nr. | Klassifizierung der Substanz | Kennzeichnung der Substanz | Bestandteil in Prozent |
|--------------|--------------------------|-----------|----------|------------------------------|--|------------------------|
| 603-014-00-0 | 2-Butoxyethanol | 203-905-0 | 111-76-2 | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 | Xn R: 20/21/22-36/38 S: (2-)36/37-46 | 20-25% |

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

| | |
|-----------------------------|---|
| ALLGEMEINE HINWEISE: | Siehe Punkt 11 Sicherheitsdatenblatt |
| NACH EINATMEN: | Für Frischluft und Ruhe sorgen, bei Atemstillstand künstliche Beatmung vornehmen. Arzt rufen. |
| NACH HAUTKONTAKT: | Verunreinigte Kleidung ablegen. Betroffene Haut sorgfältig mit reichlich Seifenwasser 15 Minuten lang spülen. Falls die Hauterregung anhält, Arzt befragen. |
| NACH AUGENKONTAKT: | Sofort mit reichlich Wasser ca. 15 Minuten lang spülen, starken Wasserstrahl vermeiden; Hornhautbeschädigungsgefahr, Arzt befragen. |
| NACH VERSCHLUCKEN: | Erbrechen hervorrufen. Arzt rufen. Suspension aus Aktivkohle und Wasser oder Paraffinöl verabreichen. |

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

| | |
|--------------------------------|--|
| GEEINGNETE LÖSCHMITTEL: | Wasser, CO ₂ , Löschpulver, Schaum, Sand. |
| BESONDERE GEFAHRDUNG: | Im Brandfall können sich giftige CO-Dämpfe und andere giftige Gase bilden. |
| SCHUTZAUSRÜSTUNG: | Löschmannschaften mit Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr und leichter Schutzbekleidung ausstatten. |
| WEITERE INFORMATIONEN: | Benachbarte Gebinde kühlen, indem Wasser aus sicherer Entfernung aufgesprüht wird. |

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

| | |
|---|--|
| PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN: | Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Unmittelbaren Kontakt mit der ausgetretenen Substanz vermeiden. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Persönliche Schutzmittel - siehe Punkt 8 Sicherheitsdatenblatt. |
| UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN: | Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundgewässer und Böden gelangen lassen. Beim Austritt großer Mengen das betreffende Gebiet eingrenzen. |
| MASSNAHMEN IM FALLE DES AUSTRETENS VON SUBSTANZEN: | Leckage beseitigen (Flüssigkeitsstrom schließen, abdichten), beschädigte Gebinde in einer Notverpackung unterbringen, universelles Bindemittel anwenden (z.B. Marienglas, Kieselgur, Sand). Die Flüssigkeit in eine Notverpackung mechanisch aufsammeln. Hinweise zur Entsorgung - siehe Punkt 13 Sicherheitsdatenblatt. |

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

| | |
|-------------------------------|---|
| HANDHABUNG: | Fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Nicht rauchen. Nicht einatmen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Während des Einsatzes der Substanz weder Essen noch trinken. In gut belüfteten Räumen anwenden. Direkten Kontakt mit Zündquellen und glühenden Materialien sowie direkter Sonnenbestrahlung vermeiden. Entsprechende Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. |
| LAGERUNG: | Dicht verschlossene Behälter an trockenen, kühlen, gut belüfteten Räumen aufbewahren. Verbot der Lagerung in der Nähe größerer Mengen starker Oxidationsmittel. |
| SPEZIFISCHE ANWENDUNG: | siehe technisches Merkblatt. |

15. VORSCHRIFTEN Fortsetzung

EU-VORSCHRIFTEN: 1967/548 (2004/73, 29. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.

TRANSPORT-VORSCHRIFTEN: ADR (2007); IMDG-Code (33. Amdt.); IATA-DGR (2007).

NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE): Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG;

Wassergefährdungsklasse: VwVwS vom 27.07.2005

Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS 200; TRGS 220; TRG 300; TRGS 615; TRGS 900.

ENTHÄLT: 2-Butoxyethanol



SYMBOLE:

GEFAHRENSYMBOL: Xn Gesundheitsschädlich

R-SÄTZE: R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S-SÄTZE: S (2-) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

16. SONSTIGE ANGABEN

R-Sätze (Kapitel 02 und 03):

R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Die Informationen stützen sich auf unseren aktuellen Wissensstand. Das vorliegende Dokument stellt keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Herausgeber: NOVOL Sp. z o.o.

Weitere Informationen: Forschungs- und Entwicklungslabor der Fa. Novol +48 61 810 99 09