

## Elastifizierer SPECTRAL PLAST 775

**Beschreibung:**

**SPECTRAL PLAST 775** (ELASTIZITÄTS-ADDITIV) – ein Plastifikator für Acryl- und Polyurethanprodukte, vorgesehen für den Einsatz vor allem an Kunststoff-Karosserieteilen. Verhindert weitgehend Rissbildung und ein Abplatzen von Lack und Füller an elastischen, verformten Karosserieteilen. Kann auch zum Elastifizieren von Lackschichten auf Metallteilen eingesetzt werden, die in besonderem Maße durch Steinschlag bzw. Rolsplitt gefährdet sind (z.B. Frontbereich, Motorhaube).

**Geeignet für die folgenden Untergründe:**

SPECTRAL PLAST 775 kann mit zweikomponentigen Acryl-Erzeugnissen der Firma Novol eingesetzt werden (Füller, Klarlacke, Emailen).

**Mischverhältnis:**

Den Elastifizierer lässt sich, in Abhängigkeit von der Elastizität des jeweiligen Untergrundes, mit einem Anteil von 10-30 % einsetzen – dies bezogen auf die fertige Mischung, wobei die Verdünnern-Menge entsprechend anzupassen ist. Durch seinen Einsatz werden weder die Verarbeitungszeit (Potlife) der fertigen Mischung noch die Einstellung der Lackierpistole beeinflusst.

**Farbe:**

farblos

**Bedingungen und Haltbarkeit:**

In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 24 Monate bei 20 °C.

**Sicherheitsvorschriften und Gefahrenhinweise:**

Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (siehe auch Sicherheitsdatenblatt) und Gefahrenhinweise sind strikt zu beachten.

Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Eine Verantwortung für eventuelle Mängel kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL