

SPECTRAL EXTRA 795 (FADE OUT) - Ausgleichsfarbe

Beschreibung:

SPECTRAL EXTRA 795 (FADE OUT) Ausgleichsfarbe – ein Mittel zum Abtragen (Egalisationsanstrich) optischer Unterschiede im Farbton an der Berührungsstelle der alten Lackschicht und frisch aufgetragener Basislackschicht.

Anwendung:

Einsetzen beim Aufbringen von:

- Basislacken SPECTRAL BASE

Spritz-Viskosität, Düsen-Sprengöffnung der Spritzpistole, Arbeitsdruck:

Das gelieferte Produkt ist sofort einsatzbereit.

DIN 4/20 °C ca. 10 s,

HVLP – 2 bar, Düse Ø 1,3÷1,4 mm

HP – 3÷4 bar, Düse Ø1,3÷1,4 mm

Vorgehensweise:

An den Berührungsstellen der alten Lackschicht und frisch aufgetragener Basislackschicht wird eine dünne Schicht Ausgleichsfarbe aufgetragen. Nach Ablauf von 5-10 Minuten kann der SPECTRAL BASE-Basislack aufgetragen werden.

Farbe:

farblos

Bedingungen und Haltbarkeit:

In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

24 Monate bei 20 °C.

Sicherheitsvorschriften und Gefahrenhinweise:

Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (siehe auch Sicherheitsdatenblatt) und Gefahrenhinweise sind strikt zu beachten.

Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Eine Verantwortung für eventuelle Mängel kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL