

## SPECTRAL S-D10 Matting Additive

**Beschreibung:**

SPECTRAL S-D10 MATTING ADDITIVE ist ein optionaler Bestandteil des SPECTRAL-Mischsystems. Das Mittel ist eine Suspension aus Mattierungsstoffen in einer Lösung aus Synthetikharz mit einem Zusatz von Hilfsmitteln. Die anzuwendende Menge hängt vom gewünschten Glanzgrad der Beschichtung ab.

**Geeignet für die folgenden Untergründe:**

- SPECTRAL Acrylemaille 2K
- OPTIC Acrylemaille 2+1
- Farblose Acryllacke der Firma NOVOL.

**Mischverhältnis:**

In Abhängigkeit vom gewünschten Glanzgrad kann das Zusatzmittel in einer volumetrischen Menge von 25 ÷ 100 % pro Lack oder Emaile (exkl. Härter) eingesetzt werden. Seine Anwendung beeinflusst die Viskosität der Mischung und sollte bei Einsatz eines Verdünners berücksichtigt werden.

Angaben in Volumenprozent

Klarlack oder Emaile	100
Härter für Klarlack oder Emaile	nach Empfehlungen des Herstellers
SPECTRAL S-D10 MATTING ADDITIVE	25 bis 100

**Schicht-Glanzstufen:**

SPECTRAL S-D10 MATTING ADDITIVE

Angaben in Volumenprozent

Glanz bei einem Winkel von 60°

25	60 bis 85
50	30 bis 65
100	2 bis 10

Die genannten Stufen sind Informationswerte, der Glanzgrad ist von der Farbgebung der Emaile und der Trocknungsbedingungen und der Einsatzweise abhängig. Damit eine Beschichtung mit gleichmäßigem Glanz erreicht wird, sollten alle Bestandteile gründlich miteinander vermischt werden. Ein Rührgerät ist hierzu nicht notwendig.

**Farbe:**

milchweiß

**Reinigen der Werkzeuge:**

Nitro-Verdünner oder Acryl-Verdünner.

**Bedingungen und Haltbarkeit:**

In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

24 Monate bei 20 °C.

**Sicherheitsvorschriften und Gefahrenhinweise:**

Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (siehe auch Sicherheitsdatenblatt) und Gefahrenhinweise sind strikt zu beachten.

Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Eine Verantwortung für eventuelle Mängel kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL