

## SPECTRAL EXTRA W795

**Beschreibung:**

**SPECTRAL EXTRA W795** – ein Mittel zum Abtragen optischer Unterschiede im Farbton an der Berührungsstelle der alten Lackschicht und frisch aufgetragener Basislackschicht.

**Anwendung:**

Einsetzen beim Aufbringen von:

- wasserlöslichen Basislacken der Serie Spectral WAVE

**Spritz-Viskosität, Düsen-Sprengöffnung der Spritzpistole, Arbeitsdruck:**

Das gelieferte Produkt ist sofort einsatzbereit, nicht verdünnen!

DIN 4/20°C ca. 30 s,

HVLP – 2 bar, Düse Ø 1,2÷1,3mm

RP – 2÷3 bar, Düse Ø1,2÷1,3 mm

**Vorgehensweise:**

Vor dem Gebrauch sollte das Produkt durch festes Schütteln des Gebindes vereinheitlicht werden.

An den Berührungsstellen der alten Lackschicht und frisch aufgetragenen Basislackschicht wird eine dünne Schicht Ausgleichsfarbe aufgetragen.

Empfohlen zum Einsatz beim Ausgleich schwer behandelbarer Farben, vor allem mit grober Aluminiumkörnung.

**Farbe:**

milchweiß, farblos

**Bedingungen und Haltbarkeit:**

In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei einer Temperatur von über +5 °C aufbewahren. Vor Frost schützen.

12 Monate bei 20 °C.

**Sicherheitsvorschriften und Gefahrenhinweise:**

Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (siehe auch Sicherheitsdatenblatt) und Gefahrenhinweise sind strikt zu beachten.

Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Eine Verantwortung für eventuelle Mängel kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL