

Полиэфирная шпатлёвка StoneFlex +

Описание:

Густая полиэфирная шпатлевка, служит для выравнивания поверхности камня и конгломерата, а также для реконструкции, исправления дефектов и ремонта поврежденной поверхности.

Шпатлёвка легко подкрашивается при помощи пигментных паст SOLIDO StoneColour либо железных пигментов, а также хорошо шлифуется и даёт высокий блеск.

Технические данные:	Полиэфирная шпатлёвка StoneFlex +
Вязкость w 23±2°C	35000-50000 mPas
Плотность	1.65 г/см ³
Цвет	Белый , черный, светло-бежевый
Пропорции смешивания	100 + 2÷3%
Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем	4-5 мин
Время отверждения 23°C	ок. 60 мин
Минимальная температура отверждения	5°C
Минимальная температура использования после отверждения	-10°C
Максимальная температура использования после отверждения	100°C

Приготовление поверхности:

Каменная поверхность должна быть чистой,сухой и обезжиренной.

Дополнительные продукты:


Отвердитель – Перексид бензоила. Красящие пасты.

Правила применения:


Приготовить необходимое количество шпатлёвки. В случае необходимости подкрасить нужным цветом, добавляя нужную по цвету пасту или пигмент. Тщательно смешать компоненты, точно соблюдая количество Отвердителя. Наносить на подготовленную поверхность при помощи шпателя или кисти.Оставшуюся после работы шпатлёвку (смешанную с отвердителем) не сливать в банку.По истечении 60 минут поверхность можно механически обрабатывать.




очистить
поверхность



Жизнеспособность
4 - 5 мин/23°C



наносить



около 60 мин./23°C

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.Рекомендуем средство Thin Spray фирмы NOVOL.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 12 месяцев при 20°C. Отвердитель: 18 месяцев при 20°C.

Правила безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта

Упаковка:

Шпатлёвка поставляется в упаковках: банка 0,9 кг и ведро 4 кг или 10 кг

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL

