

ПРОПИТКА Strong

Описание:

Данный продукт является импрегнантом и служит для пропитки природного камня, терракоты, мраморной крошки, бетона, брусчатки и т.п. Данное средство можно применять для пропитывания элементов как внутри домов, так и снаружи. Защищает поверхность материалов от влияния жидкостей и жиров. Не образует пленки на поверхности, благодаря чему материал может «дышать». Улучшает устойчивость к царапинам. Не меняет цвета пропитываемого камня. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменные работы, судостроение.

Технические данные:	Пропитка Strong
Плотность	1.0 гр/см ³
Внешний вид	Бесцветная жидкость
Время высыхания	около 30мин/20°C
Эффект пропитки	24 часа
Состояние	Водный продукт, без растворителя, готовый к применению.

Подготовка поверхности:

Каменная поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Можно наносить на влажный, но не мокрый материал. Пропитка производится после всех работ по обработке поверхности.

Расход:

Около 100 г/м² – для слабо впитывающих материалов;
Два раза прикл. по 100 г/м² – для сильно впитывающих материалов.

Правила применения:

На подготовленную поверхность равномерно нанести соответствующее количество продукта при помощи валика, кисти или распылителя. Следить за тем, чтобы не возникли лужицы. При нанесении наблюдать за поверхностью камня, чтобы оценить впитываемость материала. Камень - это природный продукт, поэтому при первой пропитке рекомендуется сделать пробу в незаметном месте, чтобы оценить степень впитывания камня и полученный эффект. Для сильно впитывающих оснований рекомендуется наносить средство два раза с перерывом между операциями в 30 мин.


ВНИМАНИЕ: Перед каждым употреблением упаковку следует встряхивать, пока не растворится белый осадок, который мог появиться.




Очистить поверхность



Встряхнуть



Наносить 100 г/м²



24 часа

Чистка инструмента:

Проточная вода.

Условия и время хранения:

Хранить в закрытой упаковке производителя при температуре от+ 5 до +40°
12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Упаковка:

Продукт поставляется в упаковке: 0,2 л, 1 л и 5 л.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL