

Полиуретановый герметик - GRAVIT 630

Описание

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК GRAVIT 630 - это однокомпонентный продукт, который отверждается в реакции с находящейся в воздухе влагой. Служит для уплотнения соединений листовой стали, мест сварки и сварки давлением. Создаёт прочное и эластичное покрытие, не дает усадки и трещин. Полиуретановый герметик GRAVIT 630 обладает очень хорошей адгезией как к необработанному, так и лакированному листу, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчив к воздействию воды и атмосферных факторов, однако относительно мало устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как стоительство, каменные работы, судостроение.

Применение:

Полиуретановый герметик GRAVIT 630 рекомендуется для уплотнения сварных соединений металлических элементов, сточных каналов, крыши, окон и прочих элементов.

Подготовка поверхности:

Очистить от ржавчины (если она есть). Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

Способ применения:

Перерезать тубу и подрезать наконечник аппликатора так, чтобы получить нужный диаметр выжимания. После удаления металлического дна и поглотителя влаги, выдавливать массу при помощи ручного или пневматического пистолета. Для достижения оптимального результата рекомендуется применять этот продукт при температуре от + 5°C до + 35°C.

Время высыхания

Высыхание на отлип – около 60 мин. при 20°C.

Время отверждения при толщине 3 - 4 мм – 24 часа.

Лакирование:

В зависимости от толщины нанесенного слоя, лак можно наносить через 1-2 часа.

Содержание летучих органических соединений:

VOC допуст. (кат. В/5) = 840 г/л

VOC = 140 г/л

Содержание летучих органических соединений (VOC) согласно Распоряжению министра экономики Республики Польша от 16 января 2007 г. (В.З. от 24 января 2007 г.) и Директиве ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г.

Цвет:

Черный, серый, белый

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Полиуретановый герметик GRAVIT 630: 12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.