

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ READY MIX

Описание:

Ready Mix – это базовая эмаль, придающая металлический и перламутровый эффект готовым цветам отдельных марок автомобилей. Предназначен для применения в двухслойных системах для ремонта автомобилей.

Может применяться на следующих видах оснований:

- все акриловые, полиуретановые и эпоксидные, применяемые для ремонта автомобилей, а также на старые основания.

Пропорции смешивания:

	По объёму
Ready Mix	100
Разбавитель для баз Ready Mix	50

Дополнительные продукты:

Бесцветные лаки серии Professional и Spectral.
Грунты и добавки линии Professional и Spectral.

Параметры напыления:

Рабочая вязкость, сопло окрасочного пистолета, рабочее давление:

После разбавления:

DIN 4/20°C 15 с

- HVLP - 2 бар, сопло Ø 1,3 ÷ 1,4 мм

- HP - 3 ÷ 4 бар, сопло Ø 1,3 ÷ 1,4 мм

Содержание органических летучих веществ:

VOC ок. 800г/л(для продукта готового к применению)

Подготовка поверхности:

Существующую поверхность: обезжирить и матовать на сухо P400÷P500 или на мокро P800÷P1000

Правила применения:

На подготовленное и обезжиренное покрытие напылить тонкий слой базовой эмали. Далее наносятся следующих два полных слоя (в случае, применения менее укывистых цветов, наносится еще один дополнительный). После этого, увеличивая расстояние пистолета от поверхности, наносится последний тонкий слой, выравнивающий цвет и распределение металлических зерен на поверхности.

Это позволяет получить лучший кроющий эффект большинства цветов. Сушить пока поверхность не станет матовой. Через 10 ÷ 15 минут после нанесения последнего слоя можно наносить бесцветный лак.



100 : 50



DIN 4/20°C 15с



0,5+2÷3+0.5
Ø 1.3 - 1.4мм



Между слоями для матирования поверхности
После последнего слоя 10 ÷ 15 мин.

Толщина сухого слоя:

15 ÷ 20 µm

Время сушки:

Между слоями сушить пока поверхность не станет матовой.
Перед нанесением бесцветного лака 10 ÷ 15 мин при 20 °С.

Чистка инструмента:

Разбавитель для баз Ready Mix либо растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
12 месяцев при 20°C

Правила безопасности:

Смотри в Карте Безопасности данного продукта.

Упаковка:

Ready Mix поставляется в упаковке 1 л.

* продукт предназначен для профессионального использования. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно при условии соблюдения Директивы UE 1999/13/WE и правовых норм страны, обеспечивающих осуществление в/у директив.